

Informație produs

Westech – Lichid solar L – gata de utilizare

Protecție la îngheț pe timp îndelungat, gata de utilizare, cu inhibitori de coroziune pentru instalații de răcire și încălzire precum și pentru instalații solare și de pompare a căldurii

SOLARLIQUID L este un lichid inodor, de culoare albastru-violet pe bază de Monopropilenglicol. Acesta poate fi utilizat în domeniul alimentar și cel de apă potabilă ca ladă frigorifică sau ca lichid pentru transfer căldură.

Inhibitorii speciali de coroziune protejează materialele metalice și plastice utilizate în instalații, împotriva coroziunii, alterării și incrustației. Așadar, gradul de eficiență al instalațiilor se menține la max. 250° C.

SOLARLIQUID L este

- Complet miscibil cu apă. În condiția de livrare, acesta atinge o protecție la îngheț de până la -28° C, fără a se segrega.
- Miscibil doar cu soluții pentru protecție la îngheț pe bază de Propilenglicol. Din această cauză nu recomandăm amestecul.

Date de produs

Aspect	clar, albastru-violet, lichid higroscopic
Punct de fierbere	103° C
Densitate (20°)	1,042 g / cm ³
Index de refracție nD20	1,385
Valoare pH	6,8 – 7,5
Conținut de apă	< 54%
Viscozitate (20° C)	5 mm ² /s

SOLARLIQUID L are o proprietate de depozitare de 5 ani, iar conform Ordonanței referitoare la substanțele periculoase, nu trebuie marcat (vezi foaia de date de siguranță).

Indicațiile tehnico-aplicabile conținute de informația referitoare la produs și de foaia de date de siguranță, se bazează pe experiența noastră tehnică. Indicațiile nu reprezintă promisiunile obligatorii anumitor proprietăți. Limitarea produsului la un scop concret de utilizare necesită verificarea în prealabil.

Această informație referitoare la produs nu scutește clientul de la obligația de a controla marfa la intrare, conform HGB 377/378

Statut: Ianuarie 2007